

あなたは包装作業に
時間を掛け過ぎていませんか？

自動投入包装機 CXW07A



《市販コンベヤ接続例》

自動投入機構搭載!!
コンベヤへ商品を載せるだけ
あとは機械にお任せ!!

早い!! スピード
簡単!! な操作性
きれい!! な仕上がり

特徴

- ステンレスとアルミを使用したパイプフレーム構造で、衛生面での安全と耐久性を実現。
- インバータ制御で速度変更が可能。
- コンベヤはサイドコンベヤ付きで、製品のズレを防止。
- 市販のコンベヤと連動で作業スペースに合わせたレイアウトが可能。
- センターシーラー搬送部は三連式を採用、シーラーローラーは二連式を採用し、速度アップによるシール温度上昇を防いで、安定したシールを実現。

※色、仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

仕様	型式	CXW07A
包装能力		MAX25袋/分 (500mmカットピッチ)
センターシーラー部		3連シーラーローラー仕様 (開閉は手動式) フィルム速度可変式
エンドシーラー部		シール速度可変式 包装カウンター付 センターコンベヤ開閉式 (リンク式) エンドシーラーカバーラウンド形状
振り子形状		W振り子 (高速対応型)
フィルム幅		200~530mm
包装可能寸法		幅70~180mm 高さ40~110mm (フィルム幅による)
包装可能長さ		10~99cm
包装資材		ヒートシール可能フィルム (CPP 及び PE 単体を省く)
モーター		200V 40W (インダクションモーター) エンドシール 200V 30W (ブラシレスモーター) センターシール
ヒーター		200V 300W×2 (予熱ヒーター) 200V 300W×2 (センターシールヒーター) 100V 180W×4 (エンドシール)
電源		三相 200V 2.1kw (MAX)
機械寸法		L2,260 × W852 × H1,210mm
機械重量		200kg

仕様	型式	整列コンベヤ (CXW07A とのインターフェイス付)
機械長		1,250mm
ベルト幅		220mm
ベルトスピード		CXW07A フィルムスピードに同調 サイドベルト付
製品感知		透過式
モーター		200V 30W (ブラシレスモーター)
電源		CXW07A より受電

 株式会社 鈴木製作所

本社/〒990-0816 山形県山形市河原田3-1 TEL.023(684)0843(代表)
東京/〒110-0016 東京都台東区台東3-5-5 七尾ビル TEL.03(5688)3260
<http://www.suzuki-ss.co.jp>