



SX303N

「贅沢な包装性能」を「リーズナブルな価格」で

特徴

- 「スイングモーション」 (特許出願中)
新技術でしっかりとした美しくタイトな包装を実現。
- 「3サーボモーター搭載」
人に優しい操作性と信頼性の高い動作を実現。
- 「新世代フレーム構造 *Cube On Pipe frame.*」
独自のステンレスパイプフレーム構造。(意匠登録出願中)
- 「クリアスルーデザイン」
手間を掛けずに高い衛生性を保つ理想の形。
- 「ラウンドコンセプト *Round Concept.*」
人と調和する機械を目指して。
- 「3R & 低CO2」を意識したエコ設計」
製造から再利用までトータルで環境に配慮。

仕様	タイプ	横型正ピロー包装機 (ボックスタイプ)
包装能力		5~60袋/分
フィルム速度(最大)		2.0m/分
フィルム幅		100~400mm
包装可能寸法		幅30~160mm × 高さ60mm (最大)
包装可能長さ		100~400mm
包装フィルム		ヒートシール可能フィルム： OPラミ、ポリセロ、和紙ポリ、アルミ蒸着等
モーター		三相 200V ACサーボモーター×3基
オプション		印字装置、特殊カッター、各種制御オプション等
電源		三相 200V 2.4KVA (MAX)
機械寸法		L2850mm×W830mm×H1330mm
機械重量		270kg (供給コンベヤ1.2m含む)

※製品仕様 (外觀等を含む) は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

 株式会社 鈴木製作所

本社 / 〒990-0816

山形県山形市河原田3-1

TEL:023(684)0843(代)

東京 / 〒110-0016

東京都台東区台東 3-5-5 七尾ビル 3F TEL:03(5688)3260

<http://www.suzuki-ss.co.jp>